

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## HD 9/50-4 Cage

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



### 1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

### 2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.



## HD 9/50-4 Cage

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-156.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731011	
Рабочее давление	бар / МПа	150–500 / 15–50
Производительность	л/ч	500–900
Макс. температура воды на входе	°С	60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	15
Масса	кг	190
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 × 800 × 920

### Комплектация

Электрический стартер	–	
Шланг высокого давления	м	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик часов эксплуатации	■	
■ Входит в комплект поставки.		

# Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Цена	Описание	
<b>Шланги высокого давления</b>				
Шланг высокого давления 650 бар	1	6.391-848.0	650 бар, М 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN 10/62Мра/10м	5	6.391-846.0	650 бар, М 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар, М 22*1,5	6	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	8	6.280-180.0		<input type="checkbox"/>
<b>Удлинитель</b>				
Р□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□	9	4.775-824.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ НР-V 1500	10	9.918-180.0		<input type="checkbox"/>
МК приклад	11	2.639-251.0		<input type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>				
Струйная трубка	12	4.760-679.0	С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	14	4.760-675.0		<input type="checkbox"/>
	15	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
<b>Мощные насадки</b>				
Веерное сопло	16	5.765-164.0	15°, 500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input checked="" type="checkbox"/>
Мощное сопло 0030	17	5.765-159.0	500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные наборы</b>				
МК устройства контроля водоснабжения	18	2.641-922.0	Для аппаратов с электродвигателем.	<input type="checkbox"/>
МК поворотных роликов	19	2.851-028.0		<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>				
Мощное роторное сопло F3	20	6.415-915.0	500 бар, 1,05 мм, 900 л/ч, М 20 x 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Набор форсунок Power Rotary Jet F8 50 MP	21	6.025-437.0		<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	22	6.025-233.0	Для F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>				
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	23	6.470-223.0	Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч)	24	5.763-093.0	Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	25	5.763-094.0	Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	26	5.763-095.0	Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	27	6.392-401.0	Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина		Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	28	6.392-402.0				Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	29	6.392-403.0				Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>							
FRI 50 Me 500 Бар	30	2.643-577.0				Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	31	6.415-044.0				Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	<input type="checkbox"/>
<b>Абразивно-струйное приспособление</b>							
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	32	5.401-325.0				Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	33	6.025-346.0					<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	34	6.025-434.0				0,6 мм (комплект 3 шт.).	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-256.0				0,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	36	6.025-258.0				Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	37	6.025-308.0				Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	38	6.025-257.0				Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	39	6.025-309.0				25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-310.0				25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>							
	41	9.899-828.0					<input type="checkbox"/>
Вращающийся ввод TD3000-SCS-9/16	42	9.917-677.0					<input type="checkbox"/>
Точечное сопло F21, сапфировое	43	6.025-222.0				2.500 бар, 0,70 мм.	<input type="checkbox"/>
Заглушка F21 (без отверстия)	44	6.025-237.0					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Муфта</b>									
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)