




MIC 42

Самоходное шасси MIC 42 с системой quick-change, комфортной кабиной водителя с круговым обзором, интуитивно понятным управлением, и двигателем, который уже соответствует требованиям будущего стандарта STAGE V.




stageVready



1



2



3



4

1 Экономичный и экологичный двигатель

- Система впрыска топлива Common Rail и сажевый фильтр гарантируют низкий уровень вредных выбросов, не достигающий порога STAGE V.
- Для использования в парковых зонах города

2 Система быстрого соединения quick-change

- Навесное оборудование спереди устанавливается с помощью стандартного трехточечного крепления
- Навесное оборудование сзади фиксируется с помощью гидронавесной системы

3 Максимально комфортные условия труда

- Самая большая кабина водителя в классе (1.45 м³), панорамный вид 360°
- Окна с обеих сторон, запирающийся отсек для принадлежностей, держатель для бутылки и USB-порт для зарядки.

4 Простота обслуживания

- Высококачественные детали, которые делают интервалы между техническими обслуживаниями более долгими, от 500 моточасов
- Безинструментальный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания, с помощью поворотной крышки двигателя



MIC 42

- 42-сильный дизельный двигатель и с гидравлической системой производительностью до 60 л/мин
- Система быстрого соединения quick-change гарантирует быструю и легкую замену различных принадлежностей
- Круглогодичное использование

Технические характеристики

| | | |
|---|---|--------------------|
| Номер для заказа | 1.442-250.2 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278292847 | |
| Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 3200 × 1400 × 2230 |
| Колесная база | мм | 1500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | кг | 1750 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | кг | 1750 |
| Полная нормативная масса | кг | 2500 |
| Макс. загрузка | кг | 1100 |
| Привод | Трёхцилиндровый дизельный двигатель с дизельным сажевым фильтром/Yanmar | |
| Сажевый фильтр дизельного двигателя | ■ | |
| Мощность привода | кВт / л.с. | 31 / 42 |
| Рабочий объем двигателя | сс ³ | 1568 |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Стандарт на содержание отработавших газов | STAGE V | |
| Объем топливного бака | л | 41 |
| Скорость движения | км/ч | 25 |
| Способность к преодолению подъема | % | 25 |
| Уровень шума (в кабине) | дБ(А) | 73 |
| ■ Входит в комплект поставки | | |

Комплектация

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| Фильтр для улавливания частиц | ■ | |
| Отопление и кондиционирование воздуха | ■ | |
| Отопитель | ■ | |
| Контейнер для сбора мусора | л | 1000 |
| ■ Входит в комплект поставки | | |