



IB 7/40 Classic

Ice Blaster IB 7/40 Advanced демонстрирует впечатляющие результаты чистки сухим льдом даже при низком давлении воздуха – благодаря оптимизированным аэродинамическим параметрам. Компактный аппарат.

1 Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

2 Четкий дисплей

- Простое считывание заданных параметров, легкое управление благодаря большим кнопкам и электронной системе управления.

3 Превосходная мобильность

- Аппарат легко перемещать даже по неровным поверхностям.

4 Эффективный поток воздуха в аппарате

- Сухой лед переносится из аппарата к соплу без повреждений.
- Максимальная производительность чистки соплом.



IB 7/40 Classic

- Компактность и мобильность
- Масло- и водоотделитель
- Для работы с внутрипроизводственными пневмосетями

Технические характеристики


№ для заказа	1.574-001.0	
Штрих-код (EAN)	4039784294028	
Потребляемая мощность	кВт	0,6
Штуцер для подведения сжатого воздуха	Кулачковая муфта (DIN 3238)	
Материал корпуса / рамы	Нержавеющая сталь (1.4301)	
Давление воздуха	бар / МПа	2–10 / 0,2–1
Качество воздуха	Сухая, без масла	
Объемный поток воздуха	м³/мин	0,5–3,5
Уровень звукового давления	дБ	99
Загрузка сухого льда	кг	15
Диаметр гранул сухого льда	мм	3
Расход сухого льда	кг/ч	15–50
Масса (без принадлежностей)	кг	93
Размеры (Д × Ш × В)	мм	768 × 510 × 1096

Комплектация

Мазь для резьбы сопел	■
Веерное сопло	■
Гаечный ключ (для замены сопел)	шт. 2
Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой	■
Струйный пистолет (эргономичный и безопасный)	■
Электронное управление	■
Масло- и водоотделитель	■
Сумка для инструментов	■
■ Входит в комплект поставки.	

IB 7/40 Classic 1.574-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество			Цена	Описание	
Струйный пистолет								
Пистолет XS, Classic	1	4.775-794.0					Струйный пистолет эргономичной формы. Очень легкий и удобный в обращении благодаря компактной конструкции. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение.	■
Пистолет xs, Adv	2	4.775-785.0					Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение. Позволяет осуществлять дистанционное управление расходом льда и давлением струи. Оснащен переключателем режимов (воздух + лед / только воздух).	□
Насадки низкого давления для струйной очистки								
Веерное сопло XS, длинное	3	4.574-038.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Гарантирует превосходную очистку с высокой производительностью по площади.	■
Веерное сопло XS, короткое	4	4.574-040.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Компактное сопло, пригодное для работы в стесненных условиях.	□
Точечное сопло XS, короткое	5	4.574-039.0						□
Круглое сопло XS, длинное	6	4.574-037.0					С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.	□
Угловое сопло XS, веерное	7	4.574-042.0					Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литьевых пресс-форм.	□
Угловое сопло XS, точечное	8	4.574-041.0						□
Миниатюрное угловое сопло XS, 60°	9	4.574-044.0					Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 60°. Боковой выступ 57 мм, длина 260 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 60° (5.321-972.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 90°	10	4.574-043.0					Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 90°. Боковой выступ 63 мм, длина 240 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 90° (5.321-973.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Сопло для очистки полостей XS	11	4.574-045.0					Диаметр 22 мм. Может монтироваться произвольное количество удлинителей.	□
Удлинитель, 100 мм	12	5.321-971.0					Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).	□
Уголок 90°	13	5.321-973.0					Уголок 90° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Уголок 60°	14	5.321-972.0					Уголок 60° для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Запасной мундштук	15	5.321-977.0					Мундштук для любых миниатюрных угловых сопел.	□
Адаптер для прямого миниатюрного сопла	16	5.321-992.0					Устанавливается на любые миниатюрные угловые сопла для их превращения в прямое сопло.	□
Аксессуары для насадок								
Вилочный ключ, размер 27	17	7.815-009.0					Ключ для монтажа сопел (необходимы 2 шт.).	■
Смазка для резьбы сопел (без силикона)	18	6.288-088.0					Резьба сопел для струйной чистки должна регулярно смазываться этой не содержащей силикона смазкой.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

IB 7/40 Classic

1.574-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Скремблер	19	4.574-026.0						Заявительный Kärcher инновационный скремблер устанавливается между пистолетом и соплом для измельчения 3-миллиметровых гранул сухого льда, позволяющего очищать особенно чувствительные поверхности. Степень измельчения гранул варьируется (3 ступени).	<input type="checkbox"/>
Двойной скремблер	20	4.574-052.0						Компактный дополнительный скремблер, устанавливаемый на обычном скремблере для получения еще более мелких гранул сухого льда.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XXL, 170 мм	21	4.574-027.0						Для удлинения сопла на 170 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XXL, 500 мм	22	4.574-060.0						Для удлинения сопла на 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XS, 300 мм	23	4.574-046.0						Для удлинения сопла на 300 мм.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка для IB 7/40	24	4.321-248.0						Рукоятка для установки на удлинитель сопла (4.760-658.0, 300 мм) для удобного удержания двумя руками.	<input type="checkbox"/>
Осветитель для IB 7/40	25	2.815-011.0						Осветитель, привинчиваемый к пистолету для освещения рабочей зоны.	<input type="checkbox"/>
Струйный шланг									
Струйный шланг 1/2"	26	4.013-042.0						5-метровый струйный шланг с электрическим кабелем и быстродействующими муфтами, с не оставляющей следов наружной оболочкой, без содержания силикона (диаметр 1/2").	<input checked="" type="checkbox"/>
Тележка для шланга	27	4.574-057.0						Практичный барабан для шланга со всеми необходимыми соединительными элементами, обеспечивающий снабжение аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Рассчитан на 80-метровый пневматический шланг диаметром 1".	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 1", 5 м	28	6.574-279.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 5 м) для снабжения аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Идеальное решение для эксплуатации с компрессором.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг 1" (20 м)	29	6.574-280.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 20 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 1", 60 м	30	6.574-281.0						Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 60 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 10 м	31	6.390-284.0						Складывающийся пневматический шланг, с внутренним диаметром 3/4", длиной 10 м.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 20 м	32	6.390-285.0						Складывающийся пневматический шланг, с внутренним диаметром 3/4", длиной 20 м.	<input type="checkbox"/>
Защитная пленка для струйного шланга, 100 м	33	6.667-214.0						Рулон с пленкой (100 м) для защиты струйного шланга от загрязнения и повреждения. Поврежденная пленка заменяется новой.	<input type="checkbox"/>
Защитное оборудование									
Защитные очки	34	6.321-208.0						Защитные очки.	<input type="checkbox"/>
Защитные перчатки	35	6.321-210.0						Перчатки для защиты от холода, размер 10, с противоскользящим профилем поверхности (категория 3 согласно EN 511, уровень 12X EN 388, уровень 2121).	<input type="checkbox"/>
Защитные наушники	36	6.321-207.0						Обеспечивают эффективную защиту органов слуха благодаря снижению уровня шума в среднем на 35 дБ(А).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

IB 7/40 Classic 1.574-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Набор монтажных инструментов и других аксессуаров									
Барабан с заземляющим тросом	37	2.641-741.0						Автоматический барабан с тросом длиной прим. 6 м, снабженным мощным зажимом. Заземляющий трос надежно предотвращает образование статического заряда на поверхности очищаемого объекта и возникновение между ним и соплом искровых разрядов. Заземление объекта обеспечивается защитным проводом аппарата.	<input type="checkbox"/>
Совок	38	4.321-198.0						Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.	<input type="checkbox"/>
Тройник для пневмосети	39	2.641-880.0						Тройник для присоединения пневматических шлангов к двум быстроразъемным муфтам 1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.