

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



BP 4 Garden Set

Комплект BP 4 Garden Set, включающий насос с предохранителем, защищающим модель от перегрева, а также всасывающий шланг.



1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.



2 Готов к использованию

- Включает готовый для подключения вакуумно-стойкий шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.



3 Термостат

- Дополнительная защита - защищает насос от перегрева.



4 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



BP 4 Garden Set

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-352.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697737	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	4000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	8,84
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230-240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Термостат	■
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая всасывающий шланг	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER


								Номер для заказа	Цена	Описание	
Всасывающий шланг											
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	6.997-350.0								Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	■
Suction kit, 3.5 m	2	2.997-110.0									■
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	3	2.997-112.0									■
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	4	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	5	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	6	6.997-348.0								Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	7	6.997-349.0								Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	8	6.997-360.0								Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	9	2.997-111.0									□
Соединители											
Адаптер для насосов, G1	10	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	11	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект	12	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	13	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	14	2.997-113.0									□
	15	2.997-120.0									□
Фильтр											
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	16	6.997-345.0								Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	17	6.997-342.0									□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	18	6.997-341.0								В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, малый	19	6.997-343.0								Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Входной фильтр для насосов, большой	20	6.997-344.0									□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 4 Garden Set 1.645-352.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	21	2.997-210.0						<input type="checkbox"/>
----- >	22	2.997-211.0						<input type="checkbox"/>
Другое								
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	23	6.997-355.0					Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
Электронное реле давления с устройством защиты от "сухого хода"	24	6.997-357.0					Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Поплавковый выключатель	25	6.997-356.0					Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru