

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**








**8 (800) 250-39-39**






[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

## Жұмыс алғышарттары

- Тек рұқсат етілген сұйықтықтарға қолдау көрсетіледі.
- Ластанған (құмды) су болған жағдайда, қосымша алдын ала тазартқыш сүзгіні қолданыңыз.
- Сораптарды дәйекті түрде қоспаңыз.
- Сорапты тікелей су құбырының шүмегіне жалғамаңыз.
- Найзалы қосылымдар жүйесін (ГК муфталар) қолданбаңыз.
- Сору жағында кері клапанды сорап алдында тікелей орнатпаңыз. Сорап пен ықтимал кері клапанның арасындағы қашықтық кем дегенде 3 м болуы тиіс.

## Бақылау тізімі

<p><b>Орнату</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сораппен бірге сығылған ауамен баллондар жеткізілген кезде, оларды нұсқаулыққа сәйкес сорапқа жалғаңыз.</li> <li>→ Сонымен қатар, сығылған ауамен баллондағы қысым 3,5 бар құрайтынын тексеріңіз.</li> <li>→ Егер сорап сумен жабдықтау көзіне алдын ала жалғанған болса, жүйеде қысымның жоқтығын қамтамасыз ету үшін, барлық шығыс орындарды ашып қойыңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сорапты қолдану бойынша нұсқаулыққа сай жалғаңыз.</li> <li>→ Сонымен қатар, барлық қосылымдар тығыз бұрап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сорапты құю мойны арқылы артық толтырылғанша сумен толтырыңыз.</li> <li>→ Алдын ала тазартқыш сүзгінің дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз ("Техникалық қызмет көрсету және күтім" мақаласын қараңыз).</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Қақпақты қолмен тығыз бұрап бекітіңіз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Барлық қосылымдардың тығыздығын тексеріп алыңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сорапты желдету:</li> <li>1 Құбыр желілерінен ауаның кетірілгеніне көз жеткізу үшін, су жүйесіндегі барлық шығыс орындарды бір рет ашып жабыңыз.</li> <li>2 Қысымды құбыр желісіндегі қолжетімді тежегіш клапандарды толықтай ашып қойыңыз немесе тиекті клапанда судың жеткілікті екендігін тексеріңіз.</li> <li>3 Сорапты ұзақ мерзімді жұмыс режиміне ауыстырып қосыңыз ("I/On" ауыстырып-қосқыш күйі).</li> <li>4 Сорап біркелкі беріліске жеткенше және жүйеде ауа қалмағанша сорапты бірнеше минут жұмыс істетіңіз.</li> </ul> <p>Сорап енді жұмысқа дайын.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>Сору жағында қате орын алған жағдайда (сору жағындағы қатені білдіретін жарық диоды жанады):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сорғыш шлангідегі кері клапанды шығарып алыңыз. Сорап кірістірілген кері клапан арқылы жеткілікті түрде қорғалған.</li> <li>→ Орнату бойынша қадамдарды жаңадан мұқият орындаңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<p>Қысым жағында қате орын алған жағдайда (қысым жағындағы қате индикаторы жанады):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Орнату бойынша қадамдарды жаңадан мұқият орындаңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>

<p><b>Техникалық қызмет көрсету және күтім</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Қақпақты құю мойнынан бұрап шығарыңыз.</li> <li>➔ Бастапқы сүзгіні толықтай шығарып алыңыз.</li> <li>➔ Кері клапанды бастапқы сүзгіден ажыратыңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Бастапқы сүзгі мен кері клапанды ағынды су астында тазалаңыз.</li> <li>➔ Қажет болса, лас қалдықтарын сораптан шайып кетіріңіз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Кері клапанға оңай қол жеткізу мүмкіндігін тексеріңіз.</li> <li>➔ Қол жеткізу қиын болған жағдайда, кері клапанның тығыздауыштарына Kärcher қызмет көрсету орталығында қолжетімді жағармай (6.288-143.0) жағыңыз.</li> <li>Минералды жағармай мен майларды қолданбаңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Бастапқы сүзгі мен кері клапанды қайтадан бір-біріне жалғаңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Алдын ала тазартқыш сүзгіні сорап ішіне орнатыңыз.</li> <li>Орнату позициясының дұрыстығын қадағалаңыз!</li> <li>Алдын ала тазартқыш сүзгінің шығыңқы жерін құю мойнындағы тиісті ұяшыққа орналастырыңыз.</li> <li>Алдын ала тазартқыш сүзгіні күш қолданусыз орнату керек.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Сорапты "Орнату" мақаласына сай қайтадан іске қосыңыз.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)