


## BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Благодаря наличию комплекта, включающего всасывающий и садовый шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus мгновенно подготавливается к работе. Этот мощный и долговечный насос для сада является идеальным решением для полива растений водой, отбираемой из бочки или цистерны.



№ для заказа

1.645-711.0

- Немедленное использование по назначению благодаря комплекту с всасывающим и садовым шлангами
- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278915937
Макс. мощность двигателя	Вт	650
Макс. производительность	л/ч	< 5000
высота подачи	м	макс. 40
Давление	бар	макс. 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°С	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	6,95
Масса (с упаковкой)	кг	11,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	372 × 186 × 231

### Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Отдельная наливная горловина	■
Сливной клапан	■
Всасывающая гарнитура PerfectConnect	■
Включая набор для полива	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Входит в комплект поставки



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.



### Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



### Быстрая подготовка к работе

- Включает в себя готовые к использованию спирали и комплект садового шланга.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 5.000 GARDEN SET PLUS

1.645-711.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ</b>				
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м	2	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Адаптер для насосов, G1	3	6.997-473.0	Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	<input checked="" type="checkbox"/>
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	4	6.997-474.0	2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	5	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект	6	6.997-358.0	Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосу с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР	7	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент для всасывающих садовых шлангов, 1" + 3/4"	8	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	9	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР</b>				
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	10	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	11	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	12	6.997-341.0	В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, большой	13	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	14	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>				
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	15	6.997-355.0	Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	16	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>				
Штуцер G1 с переходом на G3/4, для систем полива	17	2.645-007.0	Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключения быстръемных коннекторов для шлангов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP	18	2.645-176.0	Комплект. Коннектор, коннектор с аквастопом для шлангов 1/2, 5/8. Клапан аквастоп автоматически перекрывает воду при отсоединении коннектора	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>КОННЕКТОРЫ И СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Распылитель для полива	19	2.645-264.0	Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых задач.	<input checked="" type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.